

DH-PFS3005-5GT-L

5-портовый настольный коммутатор Gigabit Ethernet



- Компактная конструкция. Миниатюрный размер и легкий вес обеспечивают простоту коммутатора в эксплуатации
- Подключите и сразу используйте. Системные настройки не требуются
- Экологическая технология. Коммутатор изготовлен из высококачественной экологически безопасной пластмассы
- 24 часа 7 дней в неделю. Стабильные показатели в работе в течение длительного периода времени

Обзор системы

5 настраиваемых портов со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с, сверхинтегральная конструкция, компактность, портативность, простота в эксплуатации – все эти свойства относятся к коммутатору DH-PFS3005-5GT-L, который подходит для малых и средних рабочих и домашних сетей.

Технические характеристики

Производительность

Уровень	Уровень 2
Управляемый	Нет

Конструктивные элементы

Стандартное электропитание	Да
PoE	Нет
Количество портов Ethernet	5
Скорость передачи порта Ethernet	1 Гбит/с
Электропитание	5 В / 1 А постоянного тока
Рабочая температура	от -10°C до 55°C (от 14°F до 131°F)
Рабочая влажность	10%–90%
Температура хранения	от -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F)
Влажность при хранении	10%–90%
Энергопотребление	При отсутствии нагрузки: 0,67 Вт При полной нагрузке: 1,6 Вт

Производительность

Коммутационная способность	10 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	7,44 млн. пакетов/с
Память буфера пакетов	1,5 Мбит
Размер таблицы MAC-адресов	2К записей
Соответствие стандартам	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x

Применение

Коммутатор подходит для малых и средних рабочих и домашних сетей.

Общие характеристики

Защита от электростатических разрядов	Воздушный разряд: 8 кВ Contact discharge: 4kV
Молниезащита	Общий режим: 2 кВ
Вес нетто	0,09 кг (0,20 фунта)
Вес брутто	0,2 кг (0,44 фунта)
Размеры	125 мм × 65 мм × 22 мм (4,92" × 2,56" × 0,87")
Размеры упаковки	128 мм × 77 мм × 78 мм (5,04" × 3,03" × 3,07")

Размеры (мм [дюймов])

