

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR AF Pro 16/32



**TRASSIR MiniNVR AF Pro** – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Включает возможность подключения к TRASSIR CMS (ПО для централизованного управления масштабной системой видеонаблюдения TRASSIR).

Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.



### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Разъем блока питания 12В  | 5. Разъем HDMI для подключения монитора  |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 6. Разъем D-SUB для подключения монитора |
| 3. Разъём USB 3.0            | 7. Аудиовходы/аудиовыходы                |
| 4. Блок разъёмов USB 2.0     | 8. Кнопка включения                      |

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

## Характеристики устройства:

<b>Операционная система</b>	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
<b>Каналов видео</b>	<b>AF Pro 16:</b> до 16 IP видеокамер TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua <b>AF Pro 32:</b> до 32 IP видеокамер TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision <sup>2</sup> , Wisenet, Dahua
<b>Разрешение записи<sup>3</sup></b>	до 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры <sup>4</sup> )
<b>Суммарный поток записи</b>	до 256Мбит/с
<b>Формат сжатия</b>	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MIPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>4</sup> )
<b>Размер архива</b>	до 2 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема
<b>Сетевые интерфейсы</b>	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
<b>USB интерфейсы</b>	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
<b>Видеовыходы<sup>5</sup></b>	1 D-SUB и 1 HDMI
<b>Максимальное разрешение вывода</b>	D-SUB / HDMI: FullHD
<b>Аудиовыходы/выходы</b>	1 аудиовход (jack 3.5мм) <sup>6</sup> 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
<b>Габариты (ШхГхВ), мм</b>	440 x 293.6 x 44.5
<b>Напряжение питания</b>	DC 12В
<b>Потребляемая мощность</b>	до 30Вт (без HDD)
<b>Рабочий температурный режим</b>	10...30°C
<b>Размеры упаковки, мм</b>	490 x 400 x 130
<b>Вес БРУТТО, кг</b>	5.5

<sup>2</sup> Одновременный (локальный и удаленный) просмотр встроенных архивов с камер Hikvision ограничен 4-мя каналами. На камерах Hikvision не поддерживается аппаратная аналитика (детектор автомобильных номеров).

<sup>3</sup> Для отображения видео в разрешении 8 Мегапикселей необходимо включить в TRASSIR аппаратное ускорение.

<sup>4</sup> Список поддерживаемых IP видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>5</sup> К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора.

<sup>6</sup> Поддерживается работа только с активным микрофоном.

## Комплектация:

• Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) .....	1 шт.
• Блок питания 12В (5А) .....	1 шт.
• Кабель питания .....	1 шт.
• Мышь .....	1 шт.
• Комплект крепежа с винтами для стойки 19" .....	1 шт.
• Винты для крепления HDD 3.5" .....	8 шт.
• Винты для крепления HDD 2.5" .....	8 шт.
• Технический паспорт изделия .....	1 шт.
• Гарантийный талон .....	1 шт.
• Руководство пользователя на видеорегистратор .....	1 шт.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)